

Technisches Datenblatt

Ausgabe 6

AT68 PVC-Bautenschutzband, gerillt

Kurzbeschreibung

PVC-Folie, gerillt, für geraden Abriss, beschichtet mit einem druckempfindlichen, kreuzvernetzten, lösemittelhaltigen Kautschuk-Harz-Kleber

- Formanpassungsfähig
- Wasserfest
- Gute Abriebfestigkeit
- UV-beständig
- Geringe Soforthaftung
- Gute Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen
- Leicht und gerade abreibar
- Leicht abrollbar
- Kann bis zu vier Wochen nach Verarbeitung rckstandsfrei abgezogen werden



Technische Daten

Typische Mittelwerte

Banddicke	0.15mm
Bruchlast	21 N/cm
Bruchdehnung	100 %
Klebkraft	
auf Stahl	1.7 N/cm
auf Bandrcken	1.6 N/cm
RoHS	Ja
Temperaturbestndigkeit	-5°C bis +60°C
Anwendungstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	+12°C bis +25°C

HINWEIS

Bitte beachten Sie, da es sich bei den nebenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Hchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden knnen. Der Hersteller behlt sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Bei jeder nderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt herausgegeben. Der Anwender mu sich in jedem Fall, auch nach einer nderung, von der Eignung des Bandes fr seinen Einsatzzweck berzeugen. Bitte prfen Sie, ob Ihnen das neueste technische Datenblatt vorliegt. Alle Breiten- und Lngentoleranzen sind gem. British Standards. Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten, das auf Anfrage erhltlich ist.

LAGERUNG

Klebebnder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, mssen vor Gebrauch auf diese erwrmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.



AFERA

Association des Fabricants Europens de Rubans Auto-Adhsifs.

Head Office.

Advance Tapes International Ltd
Westmoreland Avenue
Leicester, LE4 8PH England
Telephone: 00 44 (0)116 251 0191
Fax: 00 44 (0)116 265 2046

www.advancetapes.com

Advance Tapes France S.A.S
7 rue Jacques Daguerre
Zone Industrielle Nord, 77100 Meaux
Tlphone: 01 60 38 11 00
Tlcopie: 01 60 38 11 09