

FICHE TECHNIQUE

Version 18

AT712 Ruban Toile Nucléaire

Descriptif général

Ruban de toile en polyéthylène extrudé, enduit d'une masse adhésive blanche très puissante en résine de caoutchouc sans solvant et sensible à la pression. Spécialement conçu pour le jointage de films et confinement nucléaire.

- Faible teneur en halogène
- Très facile à découper
- Surface inscriptible
- pH neutre
- Sans transfert de colle
- Finition imperméable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Conformable
- Adhésif non-corrosif

Spécifications

- L'AT0712, a été spécialement conçu pour être utilisé dans les centrales nucléaires et la construction naval. Avec sa faible teneur en Halogènes et Soufre, moins de 1000PPM, l'AT0712 correspond aux exigences PMUC.
- Classement au feu M1

Propriétés techniques

Epaisseur du ruban	0.27mm
Résistance à la rupture	41 N/cm
Allongement	18%
Adhésion sur	
Acier	6.0 N/cm
Endos	3.5 N/cm
Perméabilité à la vapeur d'eau et humidité	24g/m ² /24hrs
Total Halogènes	1000ppm max
Total soufre	1000ppm max
Conforme à la directive RoHS	Oui
Tenue en température	-35°C à +70°C
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+12°C à +25°C



NOTE

Les chiffres indiqués ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification. ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance

STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif. Durée du stockage: 24 mois



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France