FICHE TECHNIQUE

Version 7

AT208 Ruban PVC Advance Gaffa® Tapis de Danse

Descriptif général
Ruban PVC enduit d'une masse adhésive en résine de caoutchouc à base de solvant (réticulé) sensible à la pression. Gamme de couleurs importantes.

- Imperméable en situ
- Facile à dérouler et découper
- Bonne résistance à l'abrasion
- Conformable
- Adhésif non-corrosif

Spécification
En conformité* avec la norme BS EN 60454-3-1/Type 2.

Propriétés techniques
Valeurs typique

Epaisseur du ruban	0.13mm
Résistance à la rupture	25 N/cm
Allongement	170%
Adhésion sur	
Acier	2.3 N/cm
Endos	2.0 N/cm
ExtraitH2O	
pH	7.2
Conductivité	Max. 2mS/m
Retardateur de flamme	Auto-extinguible
Conforme à la directive RoHS	Oui
Tenue en température	-5°C à +70°C
Température d'application	0°C à +40°C
Température de stockage	+12°C à +25°C

*Coût additionnel de 35 Euros pour demande de certificat

NOTE
Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.
ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance

STOCKAGE
Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.
Durée du stockage:1 an

AFERA
Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux : 303 457 741 00047
SAS au capital de 152 449 €
A.P.E. 4669B

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00 Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09 verkauf@advancetapes.com
ventes@advancetapes.com www.advancetapes.com