

AT215 Advance Gaffa® Fluoreszierendes Gewebeband

Kurzbeschreibung

Mattes, extrudiertes Polygewebeband, beschichtet mit einem Natur-Kautschuk-Kleber, lösemittelfrei, der das rückstandsfreie Abziehen von vielen Oberflächen ermöglicht.

- Hohe Sichtbarkeit und UV-Leuchteffekt
- Matte Ausrüstung
- Rückstandsfrei abziehbar
- Leicht abrollbar und abreißbar
- Kann beschriftet werden
- Wasserfeste Ausrüstung
- Gute Abriebfestigkeit
- Formanpassungsfähig



Technische Daten

Banddicke Bruchlast	0.30 mm
Bruchdehnung	55 N/cm
Klebkraft	15%
auf Stahl	3.1 N/cm
auf Bandrücken	2.6 N/cm
RoHS	Ja
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +80°C
Anwendungstemperatur	+10°C bis +40°C
Lagertemperatur	+12°C bis +25°C

HINWEIS

Bitte beachten Sie, daß es sich bei den nebenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um typische Werte handelt, die weder als HÖCHST- noch als MINDESTWERTE herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Bei jeder Änderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt herausgegeben. Der Anwender muss sich in jedem Fall, auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen. Bitte prüfen Sie, ob Ihnen das neueste technische Datenblatt vorliegt. Alle Breiten- und Längentoleranzen entsprechend den globalen Standards. Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten, das auf Anfrage erhältlich ist.

LAGERUNG

Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.